# Aperçu des blocs-portes résistants au feu $EI_1$

| | | | | <31 dB | 37 dB / 38 dB | 41 dB / 42 dB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $EI_1$ 30' résistant au feu pendant 30' | non anti-effraction | WoodPlus/ WoodFlex | Porte battante | (40 mm) *F1, F2, F3* | (50 mm) *R1 , R3* | *(54 mm) R5* |
| | | | | (50 mm) *F5* | | |
| | | WoodBlock Rubberwood | Porte battante | (40 mm) *F1, F2, F3* | (50 mm) *R1, R3* | *(54 mm) R5* |
| | | | | (50 mm) *F5* | | |
| | | WoodBlock Bois dur | Porte battante | (40 mm) *F1 , F2, F3* | (50 mm) *R1, R3* | *(54 mm) R5* |
| | | | | (50 mm) *F5* | | |
| | | DuoFlex | Porte battante | (40 mm) *F4* | (50 mm) *R2, R3* | *(54 mm) R6* |
| | | | | (50 mm) *F8* | | |
| | | WoodPlus | Porte va-et-vient | (50 mm) *EE* | | |
| | | Huisserie en bois | Porte coulisante | (40 mm) *E5* | | |
| | WK2 anti-effraction | Wood Secure Rubberwood | Porte battante | (40 mm) *SK* | (50 mm) *SL* | (54 mm) *SM* |
| | | Wood Secure Bois dur | Porte battante | (40 mm) *SK* | (50 mm) *SL* | (54 mm) *SM* |
| | | DuoFlex | Porte battante | (40 mm) *S1* | (50 mm) *S3* | (54 mm) *SC, S5* |
| | | | | | (54 mm) *SB* | |
| | WK3 anti-effraction | DuoFlex | Porte battante | | (54 mm) *SB* | (54 mm) *SC* |
| | | Steel Secure | Porte battante | | | (70 mm) *porte avec cadres en acier* |
| $EI_1$ 60' résistant au feu pendant 60' | non anti-effraction | WoodPlus/ WoodFlex | Porte battante | (50 mm) *Q1* | | |
| | | WoodBlock Rubberwood | Porte battante | (50 mm) *Q1* | | |
| | | WoodBlock Hardhout | Porte battante | (50 mm) *Q1* | | |

theuma doors & frames

*Les valeurs acoustiques indiquées correspondent à l'ensemble de la porte, y compris plinthe automatique.*
*WoodPlus et WoodFlex sont des huisseries en bois, WoodBlock et Wood Secure sont des huisseries en rubberwood ou en bois dur et DuoFlex et Steel Secure sont des huisseries en acier.*