

Theuma – Overzicht deursets volgens geluidwerendheid

		<31 dB		31 dB	37 dB	39 dB	41 dB	42 dB
niet inbraakwerend	niet brandwerend	WoodPlus/WoodFlex	celrooster (40 mm) A1	tubespaan (40 mm) A4	2-lagenspaan (40 mm) J3	4-lagenspaan (50 mm) J7	akoestische vulling (54 mm) JD	
		DuoFlex	celrooster (40 mm) A1 spaan (40 mm) A3		zie hogere geluidsklasse		zie hogere geluidsklasse	akoestische vulling (54 mm) JD
	30' brandwerend	WoodPlus/WoodFlex	spaan (40 mm) E7	zie hogere geluidsklasse	meerlaagse vulling akoestisch (50 mm) J5	zie hogere geluidsklasse	akoestische vulling (54 mm) JD	
		DuoFlex	spaan (40 mm) EB		zie hogere geluidsklasse		akoestische vulling (54 mm) JD	
	60' brandwerend	WoodPlus/WoodFlex	spaan (50 mm) FB	zie hogere geluidsklasse	2-lagenspaan 630kg/m ³ (50 mm) J6			
		DuoFlex	spaan (50 mm) FC					
WK2 inbraakwerend	30' brandwerend	DuoFlex	spaan 600 kg/m ³ (40 mm) N6	zie hogere geluidsklasse	meerlaagse vulling akoestisch (50 mm) N9 akoestische vulling metaalscherm (54 mm) NH	zie hogere geluidsklasse	akoestische vulling metaalscherm (54 mm) ND	akoestische vulling (54 mm) NC
WK3 inbraakwerend	30' brandwerend	TrioFlex	zie hogere geluidsklasse	Spaan 470 kg/m ³ metaalscherm (54 mm) NI	akoestische vulling metaalscherm (54 mm) NH	zie hogere geluidsklasse	akoestische vulling (54 mm) ND	
	30' Ei ₁	Steel Secure	zie hogere geluidsklasse	zie hogere geluidsklasse	zie hogere geluidsklasse	zie hogere geluidsklasse	zie hogere geluidsklasse	Deur met metalen kader (70 mm)
	60' brandwerend	TrioFlex	zie hogere geluidsklasse	spaan 470 kg/m ³ metaalscherm (54 mm) NJ				

Getoonde akoestische waarden gelden voor de deurset, inclusief valdorpel.
WoodPlus en WoodFlex zijn houten kozijnen, DuoFlex, TrioFlex en Steel Secure zijn stalen kozijnen.