

Stalen montagekozijnen THEUMA silence schuifdeurkozijn

1. DEFINITIE
 - a. Afgelakte stalen kozijnen voor schuifdeuren, bestemd voor montage in aangepaste binnenwandopeningen. Uitvoeringen schuifdeur voor de wand en schuifdeur in de wand
2. MATERIALEN
 - a. Het kozijn is samengesteld uit profielen van 1 mm (optie 1.5mm) "Sendzimir" verzinkte staalplaat met een zinklaagdikte van gemiddeld 20 micron.
 - b. Het nodige laswerk wordt uitgevoerd volgens de projectielasmethode.
 - c. De profielen zijn na een chemische behandeling voorzien van een gemoffelde polyesterpoeder aflaklaag (gemiddelde laagdikte 50 micron), welke geen nadere afwerking behoeft. De laklaag kan eventueel met polyester lakverf overgeschilderd worden volgens voorschrift van de leverancier.
 - d. Kleuren: gebroken wit (RAL 1013), wit (RAL 9010) andere kleuren enkel op aanvraag.
3. SAMENSTELLING KOZIJN
 - a. De architraven zijn 50 mm breed.
 - b. De stijlen worden aan de wand bevestigd met borgklauwen die aan de stijlen zijn bevestigd. De verstekken worden door achtergelaste getande plaatjes zuiver vlak en gesloten uitgevoerd
4. VERPAKKING
 - a. De kozijnprofielen worden verpakt in karton en gemerkt met de betreffende maten.
5. DEURBLAD
 - a. Het kozijn gaat samen met een schuifdeur met een afwerking naar keuze.
6. PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN:
 - a. De aannemer zal alle uitvoeringsdetails vóór de fabricatie ter goedkeuring voorleggen aan de leidende architect.