



Stompe 40mm dikke draaideur - Volspaan

Krasvaste EBC-lak
Gelijkliggend
Draaideur



DEUR

KARAKTERISTIEKEN

Niet brandwerend

EIGENSCHAPPEN

Standaard hoogtes 2015, 2115
Standaard breedtes 630 mm tot 1.130 mm (oplopend per 50 mm)
Maatwerk Mogelijk

MAXIMALE AFMETINGEN

Type kozijn	Hoogte	Breedte	Oppervlakte
WoodBlock Hardhout	2.600 mm	1.130 mm	-
WoodBlock Rubberwood	2.600 mm	1.130 mm	-
WoodFlex MDF	2.495 mm	1.130 mm	-
WoodFlex Style	2.500 mm	1.130 mm	-
WoodPlus MDF	2.554 mm	1.130 mm	-
WoodPlus Multiplex	2.454 mm	1.130 mm	-
MonoPlus	2.600 mm	1.130 mm	-
DuoFlex	2.600 mm	1.130 mm	-

DEURBLAD

Afwerking Krasvaste EBC-lak
Deurdikte 40 mm
Vulling Volspaan
Kantafwerking Bandje
Dekplaat 3 mm dekplaat
Kader Gevingerlast vurenhout
Brandwerend materiaal Niet van toepassing
Kantbewerking 3° schuingeschaafd
Geluidsisolatie enkel van deurblad -
Gewicht 20 kg/m²
Thermische isolatie 1,56 W/m²K
Densiteit vulling ~ 430 kg/m³

Opties deurblad

Ventilatioerooster Mogelijk
Valdorpel Mogelijk
Kabeldoorvoer Mogelijk
Deurdranger Mogelijk
Beglazing Mogelijk
Deurspion Mogelijk