



**DEUR**

**KARAKTERISTIEKEN**

Niet brandwerend

**EIGENSCHAPPEN**

Standaard hoogtes 2015, 2115  
Standaard breedtes 630 mm tot 1.030 mm (oplopend per 50 mm)  
Maatwerk Mogelijk

**MAXIMALE AFMETINGEN**

| Type kozijn          | Hoogte   | Breedte  | Oppervlakte |
|----------------------|----------|----------|-------------|
| WoodBlock Hardhout   | 2.320 mm | 1.030 mm | -           |
| WoodBlock Rubberwood | 2.320 mm | 1.030 mm | -           |
| WoodFlex MDF         | 2.320 mm | 1.030 mm | -           |
| WoodFlex Style       | 2.320 mm | 1.030 mm | -           |
| WoodPlus MDF         | 2.320 mm | 1.030 mm | -           |
| WoodPlus Multiplex   | 2.320 mm | 1.030 mm | -           |
| MonoPlus             | 2.320 mm | 1.030 mm | -           |
| DuoFlex              | 2.320 mm | 1.030 mm | -           |

**DEURBLAD**

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Afwerking                          | Krasvaste EBC-lak      |
| Deurdikte                          | 40 mm                  |
| Vulling                            | Celrooster             |
| Kantafwerking                      | Bandje                 |
| Dekplaat                           | 3 mm dekplaat          |
| Kader                              | Gevingerlast vurenhout |
| Brandwerend materiaal              | Niet van toepassing    |
| Kantbewerking                      | 3° schuingeschaafd     |
| Geluidsisolatie enkel van deurblad | -                      |
| Gewicht                            | 9 kg/m <sup>2</sup>    |
| Thermische isolatie                | -                      |
| Densiteit vulling ~                | -                      |

**Opties deurblad**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Ventilatierooster | Mogelijk |
| Valdorpel         | N.v.t.   |
| Kabeldoorvoer     | N.v.t.   |
| Deurdranger       | N.v.t.   |
| Beglazing         | N.v.t.   |
| Deurspion         | Mogelijk |