
theuma
doors & frames



Stompe 40mm dikke draaideur - Lines - Celrooster

Krasvaste EBC-lak
Stomp
Draaideur

40 mm

DEUR

KARAKTERISTIEKEN
Niet brandwerend

EIGENSCHAPPEN

Standaard hoogtes	2015, 2115
Standaard breedtes	630 mm tot 1.030 mm (oplopend per 50 mm)
Maatwerk	Mogelijk

MAXIMALE AFMETINGEN

Type kozijn	Hoogte	Breedte	Oppervlakte
WoodBlock Hardhout	2.320 mm	1.030 mm	-
WoodBlock Rubberwood	2.320 mm	1.030 mm	-
WoodFlex MDF	2.320 mm	1.030 mm	-
WoodFlex Style	2.320 mm	1.030 mm	-
WoodPlus MDF	2.320 mm	1.030 mm	-
WoodPlus Multiplex	2.320 mm	1.030 mm	-
MonoPlus	2.320 mm	1.030 mm	-
DuoFlex	2.320 mm	1.030 mm	-

DEURBLAD

Afwerking	Krasvaste EBC-lak
Deurdikte	40 mm
Vulling	Celrooster
Kantafwerking	Bandje
Dekplaat	3 mm dekplaat
Kader	Gevingerlast vurenhout
Brandwerend materiaal	Niet van toepassing
Kantbewerking	3° schuingeschaafd
Geluidsisolatie enkel van deurblad	-
Gewicht	9 kg/m²
Thermische isolatie	-
Densiteit vulling ~	-

Opties deurblad

Ventilatierooster	Mogelijk
Valdorpel	N.v.t.
Kabeldoorvoer	N.v.t.
Deurdranger	N.v.t.
Beglazing	N.v.t.
Deurspion	Mogelijk