



HPL
Stomp
Draaideur

HPL



DEUR

KARAKTERISTIEKEN

Brandwerend EI, 30' volgens norm EN 1634-1 - EN 13501-2; BENOR ATG 3183

EIGENSCHAPPEN

Standaard hoogtes	2015, 2115, 2315	Maximum hoogte	2.315 mm
Standaard breedtes	630 mm tot 980 mm (oplopend per 50 mm)	Maximum breedte	980 mm
Maatwerk	Mogelijk	Maximale oppervlakte	2,3

DEURBLAD

Afwerking	HPL
Deurdikte	40 mm
Vulling	Spaanvulling
Kantafwerking	Open kader
Dekplaat	3 mm dekplaat
Kader	Zwaar roodhouten kader
Brandwerend materiaal	Schuimvormend product in stijlen, onderaan bodemdichting, zichtbaar grafiet bovenaan
Kantbewerking	3° schuingeschaafd
Geluidsisolatie enkel van deurblad	31 dB
Gewicht	30,2 kg/m ²
Thermische isolatie	1,82 W/m ² K
Densiteit vulling ~	600 kg/m ³

Opties deurblad

Ventilatioerooster	N.v.t.
Valdorpel	Standaard
Kabeldoorvoer	N.v.t.
Deurdranger	Mogelijk
Beglazing	N.v.t.
Deurspion	Mogelijk