




Porte battante à chant plat de 50 mm - Âme agglomérée

HPL

A chant plat
Porte battante



PORTE

CARACTÉRISTIQUES

Non coupe-feu

SPÉCIFICATIONS

Hauteurs standards	2015, 2115
Largeurs standards	630 mm jusqu'à 1 230 mm (croissant par 50 mm)
Sur mesure	Possible

DIMENSIONS MAXIMALES

Type de huisserie	Hauteur	Largeur	Surface
WoodBlock Bois dur	2 700 mm	1 250 mm	-
WoodBlock Rubberwood	2 700 mm	1 250 mm	-
WoodFlex MDF	2 495 mm	1 235 mm	-
WoodFlex Style	2 500 mm	1 250 mm	-
WoodPlus MDF	2 554 mm	1 250 mm	-
WoodPlus Multiplex	2 454 mm	1 250 mm	-
MonoPlus	2 680 mm	1 250 mm	-
DuoFlex	2 680 mm	1 250 mm	-

FEUILLE DE PORTE

	Options feuille de porte
Finition	Grille de ventilation
Epaisseur de la porte	Possible
Âme	Plinthe automatique
Finition des chants	Possible
	Passage de cable
Parement	Ferme-porte
Cadre	Possible
Produit intumescant	Vitrage
Chants	Judas
Isolation acoustique de la porte uniquement	Possible
Poids	
Isolation thermique	
Densité de l'âme ~	