theuma
doors & frames



Stompe 40mm dikke draaideur - Tubespaan

Voorgeverfd Vervo
Stomp
Draaideur

40 mm

DEUR

KARAKTERISTIEKEN
Niet brandwerend

EIGENSCHAPPEN

Standaard hoogtes	2015, 2115
Standaard breedtes	630 mm tot 1.230 mm (oplopend per 50 mm)
Maatwerk	Mogelijk

MAXIMALE AFMETINGEN

Type kozijn	Hoogte	Breedte	Oppervlakte
WoodBlock Hardhout	3.000 mm	1.250 mm	-
WoodBlock Rubberwood	3.000 mm	1.250 mm	-
WoodFlex MDF	2.495 mm	1.235 mm	-
WoodFlex Style	2.500 mm	1.250 mm	-
WoodPlus MDF	2.554 mm	1.250 mm	-
WoodPlus Multiplex	2.454 mm	1.250 mm	-
MonoPlus	2.680 mm	1.250 mm	-
DuoFlex	2.680 mm	1.250 mm	-

DEURBLAD

Afwerking	Voorgeverfd Vervo
Deurdikte	40 mm
Vulling	Tubespaan
Kantafwerking	Open kader
Dekplaat	3 mm dekplaat
Kader	Gevingerlast vurenhout
Brandwerend materiaal	Niet van toepassing
Kantbewerking	3° schuingeschaafd
Geluidsisolatie enkel van deurblad	-
Gewicht	15,3 kg/m²
Thermische isolatie	1,64 W/m²K
Densiteit vulling ~	223 kg/m³

Opties deurblad

Ventilatierooster	Mogelijk
Valdorpel	Mogelijk
Kabeldoorvoer	N.v.t.
Deurdranger	N.v.t.
Beglazing	N.v.t.
Deurspion	Mogelijk