theuma
doors & frames



Porte battante à chant plat de 40 mm - Âme agglomérée

Imitation bois Mécoral
Affleurant
Porte battante

PORTE

CARACTÉRISTIQUES
Non coupe-feu

SPÉCIFICATIONS

Hauteurs standards	2015, 2115
Largeurs standards	630 mm jusqu' à 980 mm (croissant par 50 mm)
Sur mesure	Possible

DIMENSIONS MAXIMALES

Type de huisserie	Hauteur	Largeur	Surface
WoodBlock Bois dur	2 400 mm	980 mm	-
WoodBlock Rubberwood	2 400 mm	980 mm	-
WoodFlex MDF	2 400 mm	980 mm	-
WoodFlex Style	2 400 mm	980 mm	-
WoodPlus MDF	2 400 mm	980 mm	-
WoodPlus Multiplex	2 400 mm	980 mm	-
MonoPlus	2 400 mm	980 mm	-
DuoFlex	2 400 mm	980 mm	-

FEUILLE DE PORTE

Finition	Imitation bois Mécoral
Epaisseur de la porte	40 mm
Âme	Ame aggloméré
Finition des chants	Bande
Parement	Parement 3 mm
Cadre	Epicéa abouté
Produit intumescent	Non applicable
Chants	Dégraissés à 3°
Isolation acoustique de la porte uniquement	30 dB
Poids	20 kg/m²
Isolation thermique	1,56 W/m²K
Densité de l'âme ~	430 kg/m³

Options feuille de porte

Grille de ventilation	P.a.
Plinthe automatique	La norme
Passage de cable	P.a.
Ferme-porte	Possible
Vitrage	P.a.
Judas	P.a.