



Krasvaste EBC-lak  
Stomp  
Draaideur



## DEUR

### KARAKTERISTIEKEN

Brandwerend E<sub>h</sub> 30' volgens norm EN 1634-1 - EN 13501-2; BENOR ATG 3183

### EIGENSCHAPPEN

Standaard hoogtes 2015, 2115  
Standaard breedtes 780 mm tot 1.080 mm (oplopend per 50 mm)  
Maatwerk Mogelijk

### MAXIMALE AFMETINGEN

| Type kozijn | Hoogte   | Breedte  | Oppervlakte |
|-------------|----------|----------|-------------|
| DuoFlex     | 2.315 mm | 1.080 mm | -           |

### DEURBLAD

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Afwerking                          | Krasvaste EBC-lak  |
| Deurdikte                          | 50 mm  |
| Vulling                            | Meerlaagse vulling - geluidwerend  |
| Kantafwerking                      | Bandje   |
| Dekplaat                           | 3 mm dekplaat  |
| Kader                              | Zwaar roodhouten kader   |
| Brandwerend materiaal              | Schuimvormend product in stijlen, onderaan bodemdichting, zichtbaar grafiet bovenaan |
| Kantbewerking                      | 3° schuingeschaafd   |
| Geluidsisolatie enkel van deurblad | 40 dB  |
| Gewicht                            | 35,2 kg/m <sup>2</sup>   |
| Thermische isolatie                | 1,66 W/m <sup>2</sup> K  |
| Densiteit vulling ~                | -  |

### Opties deurblad

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Ventilatioerooster | N.v.t.    |
| Valdorpel          | Standaard |
| Kabeldoorvoer      | N.v.t.    |
| Deurdranger        | Mogelijk  |
| Beglazing          | N.v.t.    |
| Deurspion          | Mogelijk  |