



Krasvaste EBC-lak
Stomp
Draaideur



DEUR

KARAKTERISTIEKEN

Brandwerend E_h 30' volgens norm EN 1634-1 - EN 13501-2; BENOR ATG 3183

EIGENSCHAPPEN

Standaard hoogtes 2015, 2115
Standaard breedtes 780 mm tot 1.080 mm (oplopend per 50 mm)
Maatwerk Mogelijk

MAXIMALE AFMETINGEN

Type kozijn	Hoogte	Breedte	Oppervlakte
DuoFlex	2.315 mm	1.080 mm	-

DEURBLAD

Afwerking	Krasvaste EBC-lak
Deurdikte	50 mm
Vulling	Meerlaagse vulling - geluidwerend
Kantafwerking	Bandje
Dekplaat	3 mm dekplaat
Kader	Zwaar roodhouten kader
Brandwerend materiaal	Schuimvormend product in stijlen, onderaan bodemdichting, zichtbaar grafiet bovenaan
Kantbewerking	3° schuingeschaafd
Geluidsisolatie enkel van deurblad	40 dB
Gewicht	35,2 kg/m ²
Thermische isolatie	1,66 W/m ² K
Densiteit vulling ~	-

Opties deurblad

Ventilatioerooster	N.v.t.
Valdorpel	Standaard
Kabeldoorvoer	N.v.t.
Deurdranger	Mogelijk
Beglazing	N.v.t.
Deurspion	Mogelijk