



HPL
Stomp
Draaideur

HPL



DEUR

KARAKTERISTIEKEN

Brandwerend El_h 30' volgens norm EN 1634-1 - EN 13501-2; BENOR ATG 3183

EIGENSCHAPPEN

Standaard hoogtes 2015, 2115
Standaard breedtes 630 mm tot 1.130 mm (oplopend per 50 mm)
Maatwerk Mogelijk

MAXIMALE AFMETINGEN

Type kozijn	Hoogte	Breedte	Oppervlakte
WoodBlock Hardhout	2.115 mm	1.130 mm	2,39 m ²
WoodFlex MDF	2.115 mm	1.130 mm	2,39 m ²
WoodPlus MDF	2.115 mm	1.130 mm	2,39 m ²
WoodPlus Multiplex	2.115 mm	1.130 mm	2,39 m ²
MDF kozijn	2.115 mm	1.130 mm	2,39 m ²
Multiplex kozijn	2.115 mm	1.130 mm	2,39 m ²

DEURBLAD

Afwerking HPL
Deurdikte 40 mm
Vulling Volspaan
Kantafwerking Standaard 2-zijdig overplakte kantlat

Dekplaat 3 mm dekplaat
Kader Gevingerlast vuren hout
Brandwerend materiaal Schuimvormend product in stijlen en travers

Kantbewerking 3° schuingeschaafd
Geluidsisolatie enkel van deurblad 30 dB
Gewicht 21 kg/m²
Thermische isolatie 1,57 W/m²K
Densiteit vulling ~ 430 kg/m³

Opties deurblad

Ventilatiooroster Mogelijk
Valdorpel Standaard
Kabeldoorvoer Mogelijk
Deurdranger Mogelijk

Beglazing Mogelijk
Deurspion Mogelijk