theuma
doors & frames

70mm dikke draaideur - SteelSecure

EI$_1$ 30

Voorgeverfd, om te verven
Draaideur

70 mm

DEUR

KARAKTERISTIEKEN

Brandwerend	EI$_1$ 30'

EIGENSCHAPPEN

Standaard hoogtes	2015, 2115	Maximum hoogte	2.115 mm
Standaard breedtes	830 mm tot 1.030 mm (oplopend per 50 mm)	Maximum breedte	1.030 mm
Maatwerk	Mogelijk		

DEURBLAD

		Opties deurblad	
Afwerking	Voorgeverfd, om te verven	Ventilatierooster	N.v.t.
Deurdikte	70 mm	Valdorpel	Standaard
Vulling	Minerale wol PAROC	Kabeldoorvoer	N.v.t.
Kantafwerking	Poederlak in elke RAL kleur	Deurdranger	N.v.t.
Dekplaat	MDF	Beglazing	N.v.t.
Kader	Metaal 2 mm en 1,5 mm	Deurspion	Mogelijk
Brandwerend materiaal	Dubbele brandwerende strips “Marvon” 10 mm op de zijkanten van de deur		
Kantbewerking	-		
Geluidsisolatie enkel van deurblad	-		
Gewicht	40 kg/m²		
Thermische isolatie	1,7 W/m²K		
Densiteit vulling ~	-		