



HPL
Stomp
Draaideur

HPL



DEUR

KARAKTERISTIEKEN

Brandwerend Rf 30' volgens norm NBN 713-020 - NBN EN 1634-1; BENOR ATG 2287

EIGENSCHAPPEN

Standaard hoogtes 2015, 2115
Standaard breedtes 630 mm tot 1.230 mm (oplopend per 50 mm)
Maatwerk Mogelijk

MAXIMALE AFMETINGEN

Type kozijn	Hoogte	Breedte	Oppervlakte
WoodBlock	2.400 mm	1.240 mm	-
WoodFlex MDF	2.400 mm	1.240 mm	-
WoodPlus MDF	2.400 mm	1.240 mm	-
WoodPlus Multiplex	2.400 mm	1.240 mm	-

DEURBLAD

Afwerking HPL
Deurdikte 40 mm
Vulling Volspaan
Kantafwerking Standaard 2-zijdig overplakte kantlat
Dekplaat 3 mm dekplaat
Kader Gevingerlast vuren hout
Brandwerend materiaal Schuimvormend product in stijlen en travers
Kantbewerking 3° schuingeschaafd
Geluidsisolatie enkel van deurblad -
Gewicht 21 kg/m²
Thermische isolatie 1,57 W/m²K
Densiteit vulling ~ 430 kg/m³

Opties deurblad

Ventilatierooster Mogelijk
Valdorpel Mogelijk
Kabeldoorvoer Mogelijk
Deurdranger Mogelijk
Beglazing Mogelijk
Deurspion Mogelijk