theuma
doors & frames



Porte battante à chant plat de 40 mm - Alvéolaire

Prépeint Vervo
A chant plat
Porte battante

40 mm

PORTE

CARACTÉRISTIQUES
Non coupe-feu

SPÉCIFICATIONS

Hauteurs standards	2015, 2115
Sur mesure	Possible

DIMENSIONS MAXIMALES

Type de huisserie	Hauteur	Largeur	Surface
WoodBlock Bois dur	2 320 mm	1 030 mm	-
WoodBlock Rubberwood	2 320 mm	1 030 mm	-
WoodFlex MDF	2 320 mm	1 030 mm	-
WoodFlex Style	2 320 mm	1 030 mm	-
WoodPlus MDF	2 320 mm	1 030 mm	-
WoodPlus Multiplex	2 320 mm	1 030 mm	-
MonoPlus	2 320 mm	1 030 mm	-
DuoFlex	2 320 mm	1 030 mm	-

FEUILLE DE PORTE

Finition	Prépeint Vervo
Epaisseur de la porte	40 mm
Âme	Ame alvéolaire
Finition des chants	Cadre ouvert
Parement	Parement 3 mm
Cadre	Epicéa abouté
Produit intumescent	Non applicable
Chants	Dégraissés à 3°
Isolation acoustique de la porte uniquement	-
Poids	7,8 kg/m²
Isolation thermique	-
Densité de l'âme ~	-

Options feuille de porte

Grille de ventilation	Possible
Plinthe automatique	P.a.
Passage de cable	P.a.
Ferme-porte	P.a.
Vitrage	P.a.
Judas	Possible