


 Vervo, prête à peindre
 Porte va-et-vient

PORTE
CARACTÉRISTIQUES

Résistance au feu EI1 30' selon la norme NBN 713-020 - NBN EN 1634-1; BENOR ATG 2288

SPÉCIFICATIONS

| | | | |
|--------------------|------------|------------------|----------|
| Hauteurs standards | 2015, 2115 | Hauteur maximale | 2 700 mm |
| Largeur maximale | 1 230 mm | | |
| Sur mesure | Possible | Surface maximale | 2,9 |

FEUILLE DE PORTE

| | |
|---|--|
| Finition | Vervo, prête à peindre |
| Épaisseur de la porte | 50 mm |
| Âme | Ame aggloméré |
| Finition des chants | Cadre ouvert |
| Parement | Parement 3 mm |
| Cadre | Cadre bois rouge |
| Produit intumescent | Produit intumescent incorporé dans les montants, au-dessus et dessous graphite visible |
| Chants | Raboté droit |
| Isolation acoustique de la porte uniquement | 31 dB |
| Poids | 26,3 kg/m ² |
| Isolation thermique | 1,41 W/m ² K |
| Densité de l'âme ~ | 470 kg/m ³ |

Options feuille de porte

| | |
|-----------------------|------|
| Grille de ventilation | P.a. |
| Plinthe automatique | P.a. |
| Passage de câble | P.a. |
| Ferme-porte | P.a. |
| Vitrage | P.a. |
| Judas | P.a. |