



Krasvaste EBC-lak
Stomp
Draaideur



DEUR

KARAKTERISTIEKEN

Brandwerend E_h 30' volgens norm EN 1634-1 - EN 13501-2; BENOR ATG 3183

EIGENSCHAPPEN

Standaard hoogtes 2015, 2115
Standaard breedtes 630 mm tot 1.180 mm (oplopend per 50 mm)
Maatwerk Mogelijk

MAXIMALE AFMETINGEN

Type kozijn	Hoogte	Breedte	Oppervlakte
WoodBlock Rubberwood	2.350 mm	980 mm	2,5 m ²
WoodBlock Hardhout	2.600 mm	1.130 mm	2,5 m ²
WoodFlex MDF	2.495 mm	1.130 mm	2,5 m ²
WoodPlus MDF	2.554 mm	1.130 mm	2,5 m ²
WoodPlus Multiplex	2.454 mm	1.130 mm	2,5 m ²
MDF kozijn	2.600 mm	1.130 mm	2,5 m ²
Multiplex kozijn	2.600 mm	1.130 mm	2,5 m ²

DEURBLAD

Afwerking	Krasvaste EBC-lak
Deurdikte	40 mm
Vulling	Volspaan
Kantafwerking	Bandje
Dekplaat	3 mm dekplaat
Kader	Gevingerlast vurenhout
Brandwerend materiaal	Schuimvormend product in stijlen, boven en onder zichtbaar grafiet
Kantbewerking	3° schuingeschaafd
Geluidsisolatie enkel van deurblad	30 dB
Gewicht	21 kg/m ²
Thermische isolatie	1,57 W/m ² K
Densiteit vulling ~	430 kg/m ³

Opties deurblad

Ventilatiooroster	Mogelijk
Valdorpel	Standaard
Kabeldoorvoer	Mogelijk
Deurdranger	Mogelijk
Beglazing	Mogelijk
Deurspion	Mogelijk