



HPL (Brucoral)
Stomp
Draaideur



DEUR

KARAKTERISTIEKEN

Brandwerend	EW 30'
Geluidwerend	30 dB volgens norm ISO 717-1:2013 (Test rapport)

EIGENSCHAPPEN

Standaard hoogtes	2015, 2115, 2315	Maximum hoogte	2.380 mm
Standaard breedtes	530 mm tot 1.030 mm (oplopend per 50 mm)	Maximum breedte	1.065 mm
Maatwerk	Mogelijk		

DEURBLAD

Afwerking	HPL (Brucoral)
Deurdikte	40 mm
Vulling	Volspaan
Kantafwerking	Overplakte kantlat 2-zijdig
Dekplaat	3 mm dekplaat
Kader	Roodhouten kader
Brandwerend materiaal	Schuimvormend product in stijlen en travers
Kantbewerking	Pas en arms geschaafd
Geluidsisolatie enkel van deurblad	30 dB
Gewicht	21 kg/m ²
Thermische isolatie	1,57 W/m ² K
Densiteit vulling ~	430 kg/m ³

Opties deurblad

Ventilatioerooster	N.v.t.
Valdorpel	Mogelijk
Kabeldoorvoer	N.v.t.
Deurdranger	Mogelijk
Beglazing	Mogelijk
Deurspion	Mogelijk