




Stompe 54 mm dikke draaideur - NE



HPL (Brucoral)
Stomp
Draaideur



DEUR

KARAKTERISTIEKEN

| | |
|--------------|--|
| Brandwerend | EW 30' |
| Geluidwerend | 46 dB volgens norm ISO 717-1:2015 (Test rapport) |

EIGENSCHAPPEN

| | | | |
|--------------------|---|-----------------|----------|
| Standaard hoogtes | 2015, 2115, 2315 | Maximum hoogte | 2.325 mm |
| Standaard breedtes | 530 mm tot 980 mm (oplopend per 50 mm) | Maximum breedte | 980 mm |
| Maatwerk | Mogelijk | | |

DEURBLAD

| | |
|---------------------------------------|--|
| Afwerking | HPL (Brucoral) |
| Deurdikte | 54 mm |
| Vulling | Akoestische vulling |
| Kantafwerking | Open kader |
| Dekplaat | 5 mm dekplaat |
| Kader | Zwaar roodhouten kader |
| Brandwerend materiaal | Schuimvormend product in stijlen, boven en onder zichtbaar grafiet |
| Kantbewerking | Pas en arms geschaafd |
| Geluidsisolatie enkel van deurblad | 46 dB |
| Gewicht | 36,2 kg/m ² |
| Thermische isolatie | 1,41 W/m ² K |
| Densiteit vulling ~ | - |

Opties deurblad

| | |
|-------------------|----------|
| Ventilatierooster | N.v.t. |
| Valdorpel | Mogelijk |
| Kabeldoorvoer | N.v.t. |
| Deurdranger | Mogelijk |
| Beglazing | N.v.t. |
| Deurspion | Mogelijk |