
theuma doors & frames



Stompe 54 mm dikke draaideur - N7

30' 42dB

HPL (Brucoral)
Stomp
Draaideur

HPL 54 mm

DEUR

KARAKTERISTIEKEN

Brandwerend	EW 30'
Geluidwerend	42 dB volgens norm ISO 717-1:2015 (Test rapport)

EIGENSCHAPPEN

Standaard hoogtes	2015, 2115, 2315	Maximum hoogte	2.325 mm
Standaard breedtes	530 mm tot 1.030 mm (oplopend per 50 mm)	Maximum breedte	1.030 mm
Maatwerk	Mogelijk		

DEURBLAD

Afwerking	HPL (Brucoral)
Deurdikte	54 mm
Vulling	Meerlaagse vulling - geluidwerend
Kantafwerking	Open kader
Dekplaat	5 mm dekplaat
Kader	Zwaar roodhouten kader
Brandwerend materiaal	Schuimvormend product in stijlen, boven en onder zichtbaar grafiet
Kantbewerking	Pas en arms geschaafd
Geluidsisolatie enkel van deurblad	42 dB
Gewicht	41,2 kg/m²
Thermische isolatie	1,66 W/m²K
Densiteit vulling ~	-

Opties deurblad

Ventilatierooster	N.v.t.
Valdorpel	Mogelijk
Kabeldoorvoer	N.v.t.
Deurdranger	Mogelijk
Beglazing	N.v.t.
Deurspion	Mogelijk