



HPL (Brucoral)  
Stomp  
Draaideur



**DEUR**

**KARAKTERISTIEKEN**

Brandwerend	EW 30'
Geluidwerend	42 dB volgens norm ISO 717-1:2015 (Test rapport)

**EIGENSCHAPPEN**

Standaard hoogtes	2015, 2115, 2315	Maximum hoogte	2.325 mm
Standaard breedtes	530 mm tot 1.030 mm (oplopend per 50 mm)	Maximum breedte	1.030 mm
Maatwerk	Mogelijk		

**DEURBLAD**

Afwerking	HPL (Brucoral)
Deurdikte	54 mm
Vulling	Meerlaagse vulling - geluidwerend
Kantafwerking	Open kader
Dekplaat	5 mm dekplaat
Kader	Zwaar roodhouten kader
Brandwerend materiaal	Schuimvormend product in stijlen, boven en onder zichtbaar grafiet
Kantbewerking	Pas en arms geschaafd
Geluidsisolatie enkel van deurblad	42 dB
Gewicht	41,2 kg/m <sup>2</sup>
Thermische isolatie	1,66 W/m <sup>2</sup> K
Densiteit vulling ~	-

**Opties deurblad**

Ventilatierooster	N.v.t.
Valdorpel	Mogelijk
Kabeldoorvoer	N.v.t.
Deurdranger	Mogelijk
Beglazing	N.v.t.
Deurspion	Mogelijk