



DEUR

KARAKTERISTIEKEN

Niet brandwerend

EIGENSCHAPPEN

| | |
|--------------------|------------------------------------------|
| Standaard hoogtes | 2015, 2115 |
| Standaard breedtes | 630 mm tot 1.130 mm (oplopend per 50 mm) |
| Maatwerk | Mogelijk |

MAXIMALE AFMETINGEN

| Type kozijn | Hoogte | Breedte | Oppervlakte |
|----------------------|----------|----------|-------------|
| WoodBlock Hardhout | 2.600 mm | 1.130 mm | - |
| WoodBlock Rubberwood | 2.600 mm | 1.130 mm | - |
| WoodFlex MDF | 2.495 mm | 1.130 mm | - |
| WoodFlex Style | 2.500 mm | 1.130 mm | - |
| WoodPlus MDF | 2.554 mm | 1.130 mm | - |
| WoodPlus Multiplex | 2.454 mm | 1.130 mm | - |
| MonoPlus | 2.600 mm | 1.130 mm | - |
| DuoFlex | 2.600 mm | 1.130 mm | - |

DEURBLAD

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Afwerking | Krasvaste EBC-lak |
| Deurdikte | 40 mm |
| Vulling | Tubespaan |
| Kantafwerking | Bandje |
| Dekplaat | 3 mm dekplaat |
| Kader | Gevingerlast vurenhout |
| Brandwerend materiaal | Niet van toepassing |
| Kantbewerking | 3° schuingeschaafd |
| Geluidsisolatie enkel van deurblad | - |
| Gewicht | 16,5 kg/m ² |
| Thermische isolatie | 1,64 W/m ² K |
| Densiteit vulling ~ | - |

Opties deurblad

| | |
|-------------------|----------|
| Ventilatierooster | Mogelijk |
| Valdorpel | Mogelijk |
| Kabeldoorvoer | N.v.t. |
| Deurdranger | N.v.t. |
| Beglazing | N.v.t. |
| Deurspion | Mogelijk |