



DEUR

KARAKTERISTIEKEN

Brandwerend E_h 30' volgens norm EN 1634-1 - EN 13501-2; BENOR ATG 3183

EIGENSCHAPPEN

Standaard hoogtes 2015, 2115
Standaard breedtes 630 mm tot 1.030 mm (oplopend per 50 mm)
Maatwerk Mogelijk

MAXIMALE AFMETINGEN

Type kozijn	Hoogte	Breedte	Oppervlakte
WoodBlock Rubberwood	2.345 mm	980 mm	2,3 m ²
WoodBlock Hardhout	2.345 mm	1.070 mm	3,25 m ²
WoodFlex MDF	2.345 mm	1.070 mm	3,03 m ²
WoodPlus MDF	2.345 mm	1.070 mm	3,03 m ²
WoodPlus Multiplex	2.345 mm	1.070 mm	3,03 m ²
MDF kozijn	2.345 mm	1.070 mm	3,03 m ²
Multiplex kozijn	2.345 mm	1.070 mm	3,03 m ²

DEURBLAD

Afwerking	Voorgeverfd Vervo
Deurdikte	50 mm
Vulling	Akoestische vulling
Kantafwerking	Open kader
Dekplaat	3 mm dekplaat
Kader	Gevingerlast vurenhout
Brandwerend materiaal	Schuimvormend product in stijlen, onderaan bodemdichting, zichtbaar grafiet bovenaan
Kantbewerking	3° schuingeschaafd
Geluidsisolatie enkel van deurblad	43 dB
Gewicht	26,5 kg/m ²
Thermische isolatie	1,41 W/m ² K
Densiteit vulling ~	-

Opties deurblad

Ventilatioerooster	N.v.t.
Valdorpel	Standaard
Kabeldoorvoer	Mogelijk
Deurdranger	Mogelijk
Beglazing	Mogelijk
Deurspion	Mogelijk