



Voorgeverfd Vervo
Stomp
Draaideur



DEUR

KARAKTERISTIEKEN

Brandwerend E_h 30' volgens norm EN 1634-1 - EN 13501-2; BENOR ATG 3183

EIGENSCHAPPEN

Standaard hoogtes 2015, 2115
Standaard breedtes 630 mm tot 980 mm (oplopend per 50 mm)
Maatwerk Mogelijk

MAXIMALE AFMETINGEN

Type kozijn	Hoogte	Breedte	Oppervlakte
DuoFlex	2.115 mm	980 mm	-

DEURBLAD

Afwerking	Voorgeverfd Vervo
Deurdikte	40 mm
Vulling	Spaanvulling
Kantafwerking	Bandje
Dekplaat	3 mm dekplaat
Kader	Zwaar roodhouten kader
Brandwerend materiaal	Schuimvormend product in stijlen, onderaan bodemdichting, zichtbaar grafiet bovenaan
Kantbewerking	3° schuingeschaafd
Geluidsisolatie enkel van deurblad	31 dB
Gewicht	29 kg/m ²
Thermische isolatie	1,82 W/m ² K
Densiteit vulling ~	600 kg/m ³

Opties deurblad

Ventilatioerooster	N.v.t.
Valdorpel	Standaard
Kabeldoorvoer	Mogelijk
Deurdranger	Mogelijk
Beglazing	N.v.t.
Deurspion	Mogelijk