



Porte battante à chant plat de 54 mm - JD



Vervo, prête à peindre  
A chant plat  
Porte battante



## PORTE

### CARACTÉRISTIQUES

Résistance au feu Rf 30' selon la norme NBN 713-020 - NBN EN 1634-1; BENOR ATG 2287

### SPÉCIFICATIONS

Hauteurs standards 2015, 2115  
Largeurs standards 630 mm jusqu'à 1 030 mm (croissant par 50 mm)  
Sur mesure Possible

### DIMENSIONS MAXIMALES

Type de huisserie	Hauteur	Largeur	Surface
WoodBlock	2 345 mm	1 070 mm	-
WoodBlock Rubberwood	2 345 mm	1 070 mm	-
WoodFlex Style	2 345 mm	1 070 mm	-

### FEUILLE DE PORTE

	Options feuille de porte
Finition Vervo, prête à peindre	P.a.
Epaisseur de la porte 54 mm	La norme
Âme Ame acoustique	P.a.
Finition des chants Cadre ouvert	Possible
Parement Parement 5 mm	Possible
Cadre Epicéa abouté	Possible
Produit intumescant Produit intumescant incorporé dans les montants, au-dessus graphite visible, en dessous joint de porte	
Chants Dégraissés à 3°	
Isolation acoustique de la porte uniquement 46 dB	
Poids 35 kg/m <sup>2</sup>	
Isolation thermique 1,41 W/m <sup>2</sup> K	
Densité de l'âme ~ -	