




Porte battante à chant plat de 50 mm - J5



Vervo, prête à peindre
A chant plat
Porte battante



PORTE

CARACTÉRISTIQUES

Résistance au feu Rf 30' selon la norme NBN 713-020 - NBN EN 1634-1; BENOR ATG 2287

SPÉCIFICATIONS

Hauteurs standards	2015, 2115
Largeurs standards	630 mm jusqu'à 1 230 mm (croissant par 50 mm)
Sur mesure	Possible

DIMENSIONS MAXIMALES

Type de huisserie	Hauteur	Largeur	Surface
WoodBlock	2 345 mm	1 070 mm	-
WoodBlock Rubberwood	2 345 mm	1 070 mm	-
WoodFlex Style	2 345 mm	1 070 mm	-

FEUILLE DE PORTE

	Options feuille de porte
Finition	Vervo, prête à peindre
Epaisseur de la porte	50 mm
Âme	Ame multicouches acoustique
Finition des chants	Cadre ouvert
Parement	Parement 3 mm
Cadre	Epicéa abouté
Produit intumescant	Non applicable
Chants	Dégraissés à 3°
Isolation acoustique de la porte uniquement	40 dB
Poids	34 kg/m ²
Isolation thermique	1,66 W/m ² K
Densité de l'âme ~	-