


Voorgeverfd, om te verven  
Stomp  
Draaideur



## DEUR

### KARAKTERISTIEKEN

Brandwerend Rf 30' volgens norm NBN 713-020 - NBN EN 1634-1; BENOR ATG 2287

### EIGENSCHAPPEN

Standaard hoogtes 2015, 2115  
Standaard breedtes 630 mm tot 1.030 mm (oplopend per 50 mm)  
Maatwerk Mogelijk

### MAXIMALE AFMETINGEN

| Type kozijn        | Hoogte   | Breedte  | Oppervlakte |
|--------------------|----------|----------|-------------|
| WoodBlock          | 2.345 mm | 1.070 mm | -           |
| WoodFlex MDF       | 2.345 mm | 1.070 mm | -           |
| WoodPlus MDF       | 2.345 mm | 1.070 mm | -           |
| WoodPlus Multiplex | 2.345 mm | 1.070 mm | -           |
| DuoFlex            | 2.345 mm | 1.070 mm | -           |

### DEURBLAD

Afwerking Voorgeverfd, om te verven  
Deurdikte 50 mm  
Vulling Meerlaagse vulling - geluidwerend  
Kantafwerking Open kader  
Dekplaat 3 mm dekplaat  
Kader Gevingerlast vuren hout  
Brandwerend materiaal Niet van toepassing  
Kantbewerking 3° schuingeschaafd  
Geluidsisolatie enkel van deurblad 40 dB  
Gewicht 34 kg/m<sup>2</sup>  
Thermische isolatie 1,66 W/m<sup>2</sup>K  
Densiteit vulling ~

### Opties deurblad

Ventilatioerooster N.v.t.  
Valdorpel Standaard  
Kabeldoorvoer N.v.t.  
Deurdranger Mogelijk  
Beglazing Mogelijk  
Deurspion Mogelijk