



Krasvaste EBC-lak
Stomp
Draaideur



DEUR

KARAKTERISTIEKEN

Brandwerend	EW 30'
Geluidwerend	30 dB volgens norm ISO 717-1:2013 (Test rapport)

EIGENSCHAPPEN

Standaard hoogtes	2015, 2115, 2315	Maximum hoogte	2.600 mm
Standaard breedtes	530 mm tot 1.130 mm (oplopend per 50 mm)	Maximum breedte	1.130 mm
Maatwerk	Mogelijk		

DEURBLAD

Afwerking	Krasvaste EBC-lak
Deurdikte	40 mm
Vulling	Volspaan
Kantafwerking	Bandje
Dekplaat	3 mm dekplaat
Kader	Roodhouten kader met schuimvormend product en zichtbaar grafiet onder en boven
Brandwerend materiaal	-
Kantbewerking	Pas en arms geschaafd
Geluidsisolatie enkel van deurblad	30 dB
Gewicht	21 kg/m ²
Thermische isolatie	1,57 W/m ² K
Densiteit vulling ~	430 kg/m ³

Opties deurblad

Ventilatiooroster	N.v.t.
Valdorpel	Mogelijk
Kabeldoorvoer	N.v.t.
Deurdranger	Mogelijk
Beglazing	Mogelijk
Deurspion	Mogelijk