theuma
doors & frames



Stompe 40mm dikke draaideur - J3

Krasvaste EBC-lak
Stomp
Draaideur

40 mm

DEUR

KARAKTERISTIEKEN
Niet brandwerend

EIGENSCHAPPEN

Standaard hoogtes	2015, 2115	Maximum hoogte	2.600 mm
Standaard breedtes	630 mm tot 1.130 mm (oplopend per 50 mm)	Maximum breedte	1.230 mm
Maatwerk	Mogelijk		

DEURBLAD

Afwerking	Krasvaste EBC-lak	**Opties deurblad**	
Deurdikte	40 mm	Ventilatierooster	N.v.t.
Vulling	2-laagse spaanvulling 520 kg/m³	Valdorpel	Standaard
Kantafwerking	Bandje	Kabeldoorvoer	N.v.t.
Dekplaat	3 mm dekplaat	Deurdranger	Mogelijk
Kader	Gevingerlast vurenhout	Beglazing	Mogelijk
Brandwerend materiaal	Niet van toepassing	Deurspion	Mogelijk
Kantbewerking	3° schuingeschaafd		
Geluidsisolatie enkel van deurblad	40 dB		
Gewicht	29,2 kg/m²		
Thermische isolatie	1,82 W/m²K		
Densiteit vulling ~	520 kg/m³		