
theuma doors & frames



Stompe 40mm dikke draaideur - J4

40dB

Krasvaste EBC-lak
Stomp
Draaideur

40 mm

DEUR

KARAKTERISTIEKEN

Niet brandwerend	
Geluidwerend	40 dB volgens norm ISO 717-1:2013 (Test rapport)

EIGENSCHAPPEN

Standaard hoogtes	2015, 2115, 2315	Maximum hoogte	2.600 mm
Standaard breedtes	530 mm tot 1.130 mm (oplopend per 50 mm)	Maximum breedte	1.130 mm
Maatwerk	Mogelijk		

DEURBLAD

Afwerking	Krasvaste EBC-lak
Deurdikte	40 mm
Vulling	3-laagse spaanvulling 560 kg/m³
Kantafwerking	Bandje
Dekplaat	3 mm dekplaat
Kader	Gevingerlast vurenhout
Brandwerend materiaal	Niet van toepassing
Kantbewerking	Pas en arms geschaafd
Geluidsisolatie enkel van deurblad	40 dB
Gewicht	29,2 kg/m²
Thermische isolatie	1,82 W/m²K
Densiteit vulling ~	560 kg/m³

Opties deurblad

Ventilatierooster	N.v.t.
Valdorpel	Mogelijk
Kabeldoorvoer	N.v.t.
Deurdranger	Mogelijk
Beglazing	Mogelijk
Deurspion	Mogelijk