



Krasvaste EBC-lak  
Stomp  
Draaideur



## DEUR

### KARAKTERISTIEKEN

Niet brandwerend  
Geluidwerend 40 dB volgens norm ISO 717-1:2013 (Test rapport)

### EIGENSCHAPPEN

Standaard hoogtes	2015, 2115, 2315	Maximum hoogte	2.600 mm
Standaard breedtes	530 mm tot 1.130 mm (oplopend per 50 mm)	Maximum breedte	1.130 mm
Maatwerk	Mogelijk		

### DEURBLAD

Afwerking	Krasvaste EBC-lak
Deurdikte	40 mm
Vulling	3-laagse spaanvulling 560 kg/m <sup>3</sup>
Kantafwerking	Bandje
Dekplaat	3 mm dekplaat
Kader	Gevingerlast vurenhout
Brandwerend materiaal	Niet van toepassing
Kantbewerking	Pas en arms geschaafd
Geluidsisolatie enkel van deurblad	40 dB
Gewicht	29,2 kg/m <sup>2</sup>
Thermische isolatie	1,82 W/m <sup>2</sup> K
Densiteit vulling ~	560 kg/m <sup>3</sup>

### Opties deurblad

Ventilatierooster	N.v.t.
Valdorpel	Mogelijk
Kabeldoorvoer	N.v.t.
Deurdranger	Mogelijk
Beglazing	Mogelijk
Deurspion	Mogelijk