





Laque durci EBC Affleurant Porte battante









PORTE

CARACTÉRISTIQUES

Non coupe-feu

SPÉCIFICATIONS

Hauteurs standards 2015, 2115

Largeurs standards 630 mm jusqu' à 1130 mm (croissant par 50 mm)

Sur mesure Possible

DIMENSIONS MAXIMALES

Type de huisserie	Hauteur	Largeur	Surface
WoodBlock Bois dur	2 600 mm	1130 mm	-
WoodBlock Rubberwood	2 600 mm	1130 mm	-
WoodFlex MDF	2 495 mm	1130 mm	-
WoodFlex Style	2 500 mm	1130 mm	-
WoodPlus MDF	2 554 mm	1130 mm	-
WoodPlus Multiplex	2 454 mm	1130 mm	-
MonoPlus	2 600 mm	1130 mm	-
DuoFlex	2 600 mm	1130 mm	-

FEUILLE DE PORTE

Finition

Epaisseur de la porte

Âme

Finition des chants

Laque durci EBC

40 mm

Ame tubulaire

Bande

Parement Parement 3 mm
Cadre Epicéa abouté
Produit intumescent Non applicable
Chants Dégraissés à 3°

Isolation acoustique de la

porte uniquement

 $\begin{array}{ll} \mbox{Poids} & 16.5 \mbox{ kg/m}^2 \\ \mbox{Isolation thermique} & 1,64 \mbox{ W/m}^2 \mbox{K} \\ \mbox{Densité de l'âme} \sim & 223 \mbox{ kg/m}^3 \end{array}$

Options feuille de porte

Grille de ventilation	Possible
Plinthe automatique	Possible
Passage de cable	P.a.
Ferme-porte	P.a.
Vitrage	P.a.
Judas	Possible