



Porte battante à chant plat de 40 mm - Tubulaire

Laque durci EBC  
Affleurant  
Porte battante



**PORTE**

**CARACTÉRISTIQUES**

Non coupe-feu

**SPÉCIFICATIONS**

Hauteurs standards 2015, 2115  
Largeurs standards 630 mm jusqu' à 1 130 mm (croissant par 50 mm)  
Sur mesure Possible

**DIMENSIONS MAXIMALES**

Type de huisserie	Hauteur	Largeur	Surface
WoodBlock Bois dur	2 600 mm	1 130 mm	-
WoodBlock Rubberwood	2 600 mm	1 130 mm	-
WoodFlex MDF	2 495 mm	1 130 mm	-
WoodFlex Style	2 500 mm	1 130 mm	-
WoodPlus MDF	2 554 mm	1 130 mm	-
WoodPlus Multiplex	2 454 mm	1 130 mm	-
MonoPlus	2 600 mm	1 130 mm	-
DuoFlex	2 600 mm	1 130 mm	-

**FEUILLE DE PORTE**

Finition	Laque durci EBC
Épaisseur de la porte	40 mm
Âme	Ame tubulaire
Finition des chants	Bande
Parement	Parement 3 mm
Cadre	Epicéa abouté
Produit intumescent	Non applicable
Chants	Dégraissés à 3°
Isolation acoustique de la porte uniquement	-
Poids	16,5 kg/m <sup>2</sup>
Isolation thermique	1,64 W/m <sup>2</sup> K
Densité de l'âme ~	223 kg/m <sup>3</sup>

**Options feuille de porte**

Grille de ventilation	Possible
Plinthe automatique	Possible
Passage de câble	P.a.
Ferme-porte	P.a.
Vitrage	P.a.
Judas	Possible