



HPL (Brucoral)
Stomp
Draaideur



DEUR

KARAKTERISTIEKEN

Brandwerend	EW 60'
Geluidwerend	31 dB volgens norm ISO 717-1:2013 (Test rapport)

EIGENSCHAPPEN

Standaard hoogtes	2015, 2115, 2315	Maximum hoogte	2.546 mm
Standaard breedtes	530 mm tot 1.130 mm (oplopend per 50 mm)	Maximum breedte	1.133 mm
Maatwerk	Mogelijk		

DEURBLAD

Afwerking	HPL (Brucoral)
Deurdikte	54 mm
Vulling	Volspaan
Kantafwerking	Overplakte kantlat 2-zijdig
Dekplaat	5 mm dekplaat
Kader	Roodhouten kader
Brandwerend materiaal	Schuimvormend product in stijlen, boven en onder zichtbaar grafiet
Kantbewerking	Pas en arms geschaafd
Geluidsisolatie enkel van deurblad	31 dB
Gewicht	34,7 kg/m ²
Thermische isolatie	1,41 W/m ² K
Densiteit vulling ~	470 kg/m ³

Opties deurblad

Ventilatioerooster	Mogelijk
Valdorpel	Mogelijk
Kabeldoorvoer	Mogelijk
Deurdranger	Mogelijk
Beglazing	Mogelijk
Deurspion	Mogelijk