
theuma
doors & frames



Stompe 40mm dikke draaideur - G3

Krasvaste EBC-lak
Stomp
Draaideur

DEUR

KARAKTERISTIEKEN
Niet brandwerend

EIGENSCHAPPEN

Standaard hoogtes	2015, 2115	Maximum hoogte	2.400 mm
Standaard breedtes	630 mm tot 1.130 mm (oplopend per 50 mm)	Maximum breedte	1.130 mm
Maatwerk	Mogelijk		

DEURBLAD

Afwerking	Krasvaste EBC-lak
Deurdikte	40 mm
Vulling	Volspaan
Kantafwerking	Bandje
Dekplaat	3 mm dekplaat met metaalscherm
Kader	Vurenhouten kader met stabilisator
Brandwerend materiaal	Niet van toepassing
Kantbewerking	3° schuingeschaafd
Geluidsisolatie enkel van deurblad	30 dB
Gewicht	21 kg/m^2
Thermische isolatie	1,45 W/m^{2}K
Densiteit vulling ~	430 kg/m^3

Opties deurblad

Ventilatierooster	N.v.t.
Valdorpel	Standaard
Kabeldoorvoer	N.v.t.
Deurdranger	N.v.t.
Beglazing	Mogelijk
Deurspion	Mogelijk