



DEUR

KARAKTERISTIEKEN

Brandwerend EI₁ 30' volgens norm EN 1634-1 - EN 13501-2; BENOR ATG 3183

EIGENSCHAPPEN

Standaard hoogtes 2015, 2115
Standaard breedtes 630 mm tot 1.230 mm (oplopend per 50 mm)
Maatwerk Mogelijk

MAXIMALE AFMETINGEN

Type kozijn	Hoogte	Breedte	Oppervlakte
WoodBlock Rubberwood	2.350 mm	980 mm	3,56 m ²
WoodBlock Hardhout	2.760 mm	1.250 mm	3,56 m ²
WoodFlex MDF	2.495 mm	1.235 mm	3,56 m ²
WoodPlus MDF	2.554 mm	1.250 mm	3,56 m ²
WoodPlus Multiplex	2.454 mm	1.250 mm	3,56 m ²
MDF kozijn	2.662 mm	1.190 mm	3,56 m ²
Multiplex kozijn	2.662 mm	1.190 mm	3,56 m ²

DEURBLAD

Afwerking	HPL
Deurdikte	40 mm
Vulling	Volspaan
Kantafwerking	Standaard 2-zijdig overplakte kantlat
Dekplaat	3 mm dekplaat
Kader	Vurenhouten kader, met stabilisator bij breedte > 1080 mm
Brandwerend materiaal	Schuimvormend product in stijlen, bij breedte > 930 mm: zichtbaar grafiet boven- en onderaan
Kantbewerking	3° schuingeschaafd
Geluidsisolatie enkel van deurblad	-
Gewicht	21 kg/m ²
Thermische isolatie	1,57 W/m ² K
Densiteit vulling ~	430 kg/m ³

Opties deurblad

Ventilatioerooster	Mogelijk
Valdorpel	Mogelijk
Kabeldoorvoer	Mogelijk
Deurdranger	Mogelijk
Beglazing	Mogelijk
Deurspion	Mogelijk