



## DEUR

### KARAKTERISTIEKEN

Niet brandwerend

### EIGENSCHAPPEN

|                    |                                             |                 |          |
|--------------------|---------------------------------------------|-----------------|----------|
| Standaard hoogtes  | 2020, 2120                                  | Maximum hoogte  | 3.000 mm |
| Standaard breedtes | 655 mm tot 1.205 mm<br>(oplopend per 50 mm) | Maximum breedte | 1.250 mm |
| Maatwerk           | Mogelijk                                    |                 |          |

### DEURBLAD

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Afwerking                          | HPL                                   |
| Deurdikte                          | 40 mm                                 |
| Vulling                            | Volspaan                              |
| Kantafwerking                      | Standaard 2-zijdig overplakte kantlat |
| Dekplaat                           | 3 mm dekplaat                         |
| Kader                              | Gevingerlast vurenhout                |
| Brandwerend materiaal              | Niet van toepassing                   |
| Kantbewerking                      | Recht geschaafd                       |
| Geluidsisolatie enkel van deurblad | -                                     |
| Gewicht                            | 20 kg/m <sup>2</sup>                  |
| Thermische isolatie                | 1,56 W/m <sup>2</sup> K               |
| Densiteit vulling ~                | 430 kg/m <sup>3</sup>                 |

### Opties deurblad

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Ventilatioerooster | Mogelijk |
| Valdorpel          | N.v.t.   |
| Kabeldoorvoer      | N.v.t.   |
| Deurdranger        | N.v.t.   |
| Beglazing          | N.v.t.   |
| Deurspion          | N.v.t.   |