



## 40mm dikke schuifdeur - Volspaan

HPL (Brucoral)  
Stomp  
Schuifdeur



### DEUR

#### KARAKTERISTIEKEN

Niet brandwerend  
Niet geluidwerend

#### EIGENSCHAPPEN

|                    |                                             |                 |          |
|--------------------|---------------------------------------------|-----------------|----------|
| Standaard hoogtes  | 2015, 2115, 2315                            | Maximum hoogte  | 3.000 mm |
| Standaard breedtes | 530 mm tot 1.230 mm<br>(oplopend per 50 mm) | Maximum breedte | 1.250 mm |
| Maatwerk           | Mogelijk                                    |                 |          |

#### DEURBLAD

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Afwerking                          | HPL (Brucoral)              |
| Deurdikte                          | 40 mm                       |
| Vulling                            | Volspaan                    |
| Kantafwerking                      | Overplakte kantlat 2-zijdig |
| Dekplaat                           | 3 mm dekplaat               |
| Kader                              | Gevingerlast vurenhout      |
| Brandwerend materiaal              | Niet van toepassing         |
| Kantbewerking                      | Recht geschaafd             |
| Geluidsisolatie enkel van deurblad | -                           |
| Gewicht                            | 20 kg/m <sup>2</sup>        |
| Thermische isolatie                | 1,56 W/m <sup>2</sup> K     |
| Densiteit vulling ~                | 430 kg/m <sup>3</sup>       |

#### Opties deurblad

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Ventilatioerooster | Mogelijk |
| Valdorpel          | N.v.t.   |
| Kabeldoorvoer      | N.v.t.   |
| Deurdranger        | N.v.t.   |
| Beglazing          | N.v.t.   |
| Deurspion          | N.v.t.   |