



PORTE

CARACTÉRISTIQUES

Non coupe-feu

SPÉCIFICATIONS

Hauteurs standards	2015, 2115
Largeurs standards	630 mm jusqu'à 1 230 mm (croissant par 50 mm)
Sur mesure	Possible

DIMENSIONS MAXIMALES

Type de huisserie	Hauteur	Largeur	Surface
WoodBlock Bois dur	3 000 mm	1 250 mm	-
WoodBlock Rubberwood	3 000 mm	1 250 mm	-
WoodFlex MDF	2 495 mm	1 235 mm	-
WoodFlex Style	2 500 mm	1 250 mm	-
WoodPlus MDF	2 554 mm	1 250 mm	-
WoodPlus Multiplex	2 454 mm	1 250 mm	-
MonoPlus	2 680 mm	1 250 mm	-
DuoFlex	2 680 mm	1 250 mm	-

FEUILLE DE PORTE

Finition	Prépeint Vervo	Options feuille de porte
Epaisseur de la porte	40 mm	Grille de ventilation Possible
Âme	Ame tubulaire	Plinthe automatique Possible
Finition des chants	Cadre ouvert	Passage de cable P.a.
Parement	Parement 3 mm	Ferme-porte P.a.
Cadre	Epicéa abouté	Vitrage P.a.
Produit intumescant	Non applicable	Judas Possible
Chants	Dégraissés à 3°	
Isolation acoustique de la porte uniquement	-	
Poids	15,3 kg/m ²	
Isolation thermique	1,64 W/m ² K	
Densité de l'âme ~	223 kg/m ³	