





Prépeint Vervo Affleurant Porte battante







PORTE

CARACTÉRISTIQUES

Non coupe-feu

SPÉCIFICATIONS

Hauteurs standards 2015, 2115

630 mm jusqu' à 1230 mm (croissant par 50 mm) Largeurs standards

Sur mesure Possible

DIMENSIONS M	1AXIMALES
--------------	------------------

Type de huisserie	Hauteur	Largeur	Surface	
WoodBlock Bois dur	3 000 mm	1 250 mm	-	
WoodBlock Rubberwood	3 000 mm	1 250 mm	-	
WoodFlex MDF	2 495 mm	1 235 mm	-	
WoodFlex Style	2 500 mm	1 250 mm	-	
WoodPlus MDF	2 554 mm	1 250 mm	-	
WoodPlus Multiplex	2 454 mm	1 250 mm	-	
MonoPlus	2 680 mm	1 250 mm	-	
DuoFlex	2 680 mm	1 250 mm	-	

FEUILLE DE PORTE

Finition Prépeint Vervo 40 mm Epaisseur de la porte Ame tubulaire Âme Finition des chants Cadre ouvert Parement Parement 3 mm Cadre Epicéa abouté Produit intumescent Non applicable Dégraissés à 3° Chants Isolation acoustique de la

porte uniquement

15,3 kg/m² Isolation thermique 1,64 W/m²K Densité de l'âme ~ 223 kg/m³

Options feuille de porte

Possible Grille de ventilation Possible Plinthe automatique Passage de cable P.a. Ferme-porte P.a. Vitrage P.a. Possible Judas