



Vervo, prête à peindre  
A chant plat  
Porte battante



## PORTE

### CARACTÉRISTIQUES

Résistance au feu EI 30' selon la norme EN 1634-1 - EN 13501-2; BENOR ATG 3183

### SPÉCIFICATIONS

Hauteurs standards 2015, 2115  
Largeurs standards 630 mm jusqu' à 1 130 mm (croissant par 50 mm)  
Sur mesure Possible

### DIMENSIONS MAXIMALES

| Type de huisserie      | Hauteur  | Largeur  | Surface             |
|------------------------|----------|----------|---------------------|
| WoodBlock Bois dur     | 2 115 mm | 1 130 mm | 2,39 m <sup>2</sup> |
| WoodFlex MDF           | 2 115 mm | 1 130 mm | 2,39 m <sup>2</sup> |
| Huisserie en MDF       | 2 115 mm | 1 130 mm | 2,39 m <sup>2</sup> |
| Huisserie en multiplex | 2 115 mm | 1 130 mm | 2,39 m <sup>2</sup> |

### FEUILLE DE PORTE

|                                             |                                                                |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Finition                                    | Vervo, prête à peindre                                         |
| Epaisseur de la porte                       | 40 mm                                                          |
| Âme                                         | Ame aggloméré                                                  |
| Finition des chants                         | Cadre ouvert                                                   |
| Parement                                    | Parement 3 mm                                                  |
| Cadre                                       | Epicéa abouté                                                  |
| Produit intumescent                         | Produit intumescent incorporé dans les montants et la traverse |
| Chants                                      | Dégraissés à 3°                                                |
| Isolation acoustique de la porte uniquement | 30 dB                                                          |
| Poids                                       | 19,8 kg/m <sup>2</sup>                                         |
| Isolation thermique                         | 1,57 W/m <sup>2</sup> K                                        |
| Densité de l'âme ~                          | 430 kg/m <sup>3</sup>                                          |

### Options feuille de porte

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Grille de ventilation | Possible |
| Plinthe automatique   | La norme |
| Passage de câble      | Possible |
| Ferme-porte           | Possible |
| Vitrage               | Possible |
| Judas                 | Possible |