theuma
doors & frames



# Porte battante à chant plat de 40 mm - J3

HPL
A chant plat
Porte battante

HPL 40 mm

## PORTE

### CARACTÉRISTIQUES
Non coupe-feu

### SPÉCIFICATIONS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauteurs standards | 2015, 2115 | Hauteur maximale | 2 700 mm |
| Largeurs standards | 630 mm jusqu' à 1 230 mm (croissant par 50 mm) | Largeur maximale | 1 230 mm |
| Sur mesure | Possible | | |

### FEUILLE DE PORTE

| | |
|---|---|
| Finition | HPL |
| Epaisseur de la porte | 40 mm |
| Âme | Ame 2 couches d'aggloméré 520 kg/m³ |
| Finition des chants | Couvre-chants 2 faces surfacés standard |
| Parement | Parement 3 mm |
| Cadre | Epicéa abouté |
| Produit intumescent | Non applicable |
| Chants | Dégraissés à 3° |
| Isolation acoustique de la porte uniquement | 40 dB |
| Poids | 29,2 kg/m² |
| Isolation thermique | 1,82 W/m²K |
| Densité de l'âme ~ | 520 kg/m³ |

### Options feuille de porte

| | |
|---|---|
| Grille de ventilation | P.a. |
| Plinthe automatique | La norme |
| Passage de cable | P.a. |
| Ferme-porte | Possible |
| Vitrage | Possible |
| Judas | Possible |