



Vervo, prête à peindre
A chant plat
Porte battante



PORTE

CARACTÉRISTIQUES

Résistance au feu EI1 30' selon la norme EN 1634-1 - EN 13501-2; BENOR ATG 3183

SPÉCIFICATIONS

Hauteurs standards 2015, 2115
Largeurs standards 630 mm jusqu' à 1 070 mm (croissant par 50 mm)
Sur mesure Possible

DIMENSIONS MAXIMALES

Type de huisserie

DuoFlex

Hauteur

2 345 mm

Largeur

1 070 mm

Surface

-

FEUILLE DE PORTE

Finition Vervo, prête à peindre
Épaisseur de la porte 50 mm
Âme Ame multicouches acoustique
Finition des chants Cadre ouvert
Parement Parement 3 mm
Cadre Cadre bois rouge
Produit intumescent Produit intumescent incorporé dans les montants, au-dessus graphite visible, en dessous joint de porte
Chants Dégraissés à 3°
Isolation acoustique de la porte uniquement 40 dB
Poids 34 kg/m²
Isolation thermique 1,66 W/m²K
Densité de l'âme ~

Options feuille de porte

Grille de ventilation P.a.
Plinthe automatique La norme
Passage de câble Possible
Ferme-porte Possible
Vitrage Possible
Judas Possible