theuma
doors & frames



Porte battante à recouvrement de 40 mm - Tubulaire

HPL
A recouvrement
Porte battante

HPL 40 mm

PORTE

CARACTÉRISTIQUES
Non coupe-feu

SPÉCIFICATIONS

Hauteurs standards	2020, 2120
Largeurs standards	655 mm jusqu' à 1 205 mm (croissant par 50 mm)
Sur mesure	Possible

DIMENSIONS MAXIMALES

Type de huisserie	Hauteur	Largeur	Surface
WoodFlex Spaan	2 500 mm	1 230 mm	-
MonoPlus	2 600 mm	1 230 mm	-

FEUILLE DE PORTE

Finition	HPL
Epaisseur de la porte	40 mm
Âme	Ame tubulaire
Finition des chants	Couvre-chants 3 faces surfacés standard
Parement	Parement 3 mm
Cadre	Epicéa abouté
Produit intumescent	Non applicable
Chants	Recouvrement droit
Isolation acoustique de la porte uniquement	-
Poids	16,5 kg/m²
Isolation thermique	1,64 W/m²K
Densité de l'âme ~	223 kg/m³

Options feuille de porte

Grille de ventilation	Possible
Plinthe automatique	Possible
Passage de cable	P.a.
Ferme-porte	P.a.
Vitrage	P.a.
Judas	Possible