



PORTE

CARACTÉRISTIQUES

Non coupe-feu

SPÉCIFICATIONS

Hauteurs standards	2015, 2115
Largeurs standards	630 mm jusqu' à 980 mm (croissant par 50 mm)
Sur mesure	Possible

DIMENSIONS MAXIMALES

Type de huisserie	Hauteur	Largeur	Surface
WoodBlock Bois dur	2 400 mm	980 mm	-
WoodBlock Rubberwood	2 400 mm	980 mm	-
WoodFlex MDF	2 400 mm	980 mm	-
WoodFlex Style	2 400 mm	980 mm	-
WoodPlus MDF	2 400 mm	980 mm	-
WoodPlus Multiplex	2 400 mm	980 mm	-
MonoPlus	2 400 mm	980 mm	-
DuoFlex	2 400 mm	980 mm	-

FEUILLE DE PORTE

Finition	Imitation bois Mécoral
Épaisseur de la porte	40 mm
Âme	Âme tubulaire
Finition des chants	Bande
Parement	Parement 3 mm
Cadre	Epicéa abouté
Produit intumescent	Non applicable
Chants	Dégraissés à 3°
Isolation acoustique de la porte uniquement	-
Poids	15,3 kg/m ²
Isolation thermique	1,64 W/m ² K
Densité de l'âme ~	223 kg/m ³

Options feuille de porte

Grille de ventilation	Possible
Plinthe automatique	Possible
Passage de câble	P.a.
Ferme-porte	P.a.
Vitrage	P.a.
Judas	Possible