



PORTE

CARACTÉRISTIQUES

Non coupe-feu

SPÉCIFICATIONS

| | |
|--------------------|--|
| Hauteurs standards | 2015, 2115 |
| Largeurs standards | 630 mm jusqu' à 980 mm (croissant par 50 mm) |
| Sur mesure | Possible |

DIMENSIONS MAXIMALES

| Type de huisserie | Hauteur | Largeur | Surface |
|----------------------|----------|---------|---------|
| WoodBlock Bois dur | 2 400 mm | 980 mm | - |
| WoodBlock Rubberwood | 2 400 mm | 980 mm | - |
| WoodFlex MDF | 2 400 mm | 980 mm | - |
| WoodFlex Style | 2 400 mm | 980 mm | - |
| WoodPlus MDF | 2 400 mm | 980 mm | - |
| WoodPlus Multiplex | 2 400 mm | 980 mm | - |
| MonoPlus | 2 400 mm | 980 mm | - |
| DuoFlex | 2 400 mm | 980 mm | - |

FEUILLE DE PORTE

| | |
|---|-------------------------|
| Finition | Imitation bois Mécoral |
| Épaisseur de la porte | 40 mm |
| Âme | Ame tubulaire |
| Finition des chants | Bande |
| Parement | Parement 3 mm |
| Cadre | Epicéa abouté |
| Produit intumescent | Non applicable |
| Chants | Dégraissés à 3° |
| Isolation acoustique de la porte uniquement | - |
| Poids | 15,3 kg/m ² |
| Isolation thermique | 1,64 W/m ² K |
| Densité de l'âme ~ | - |

Options feuille de porte

| | |
|-----------------------|----------|
| Grille de ventilation | Possible |
| Plinthe automatique | Possible |
| Passage de câble | P.a. |
| Ferme-porte | P.a. |
| Vitrage | P.a. |
| Judas | Possible |