theuma
doors & frames



Stompe 40mm dikke draaideur - Tubespaan

Houtlook Mecoral
Stomp
Draaideur

40 mm

DEUR

KARAKTERISTIEKEN
Niet brandwerend

EIGENSCHAPPEN

Standaard hoogtes	2015, 2115
Standaard breedtes	630 mm tot 980 mm (oplopend per 50 mm)
Maatwerk	Mogelijk

MAXIMALE AFMETINGEN

Type kozijn	Hoogte	Breedte	Oppervlakte
WoodBlock Hardhout	2.400 mm	980 mm	-
WoodBlock Rubberwood	2.400 mm	980 mm	-
WoodFlex MDF	2.400 mm	980 mm	-
WoodFlex Style	2.400 mm	980 mm	-
WoodPlus MDF	2.400 mm	980 mm	-
WoodPlus Multiplex	2.400 mm	980 mm	-
MonoPlus	2.400 mm	980 mm	-
DuoFlex	2.400 mm	980 mm	-

DEURBLAD

Afwerking	Houtlook Mecoral
Deurdikte	40 mm
Vulling	Tubespaan
Kantafwerking	Bandje
Dekplaat	3 mm dekplaat
Kader	Gevingerlast vurenhout
Brandwerend materiaal	Niet van toepassing
Kantbewerking	3° schuingeschaafd
Geluidsisolatie enkel van deurblad	-
Gewicht	15,3 kg/m²
Thermische isolatie	1,64 W/m²K
Densiteit vulling ~	223 kg/m³

Opties deurblad

Ventilatierooster	Mogelijk
Valdorpel	Mogelijk
Kabeldoorvoer	N.v.t.
Deurdranger	N.v.t.
Beglazing	N.v.t.
Deurspion	Mogelijk