



Voorgeverfd, om te verven
Stomp
Draaideur



DEUR

KARAKTERISTIEKEN

Brandwerend E_h 30' volgens norm EN 1634-1 - EN 13501-2; BENOR ATG 3183

EIGENSCHAPPEN

Standaard hoogtes 2015, 2115
Standaard breedtes 630 mm tot 1.230 mm (oplopend per 50 mm)
Maatwerk Mogelijk

MAXIMALE AFMETINGEN

Type kozijn	Hoogte	Breedte	Oppervlakte
WoodFlex MDF	2.495 mm	1.235 mm	3,56 m ²
WoodPlus MDF	2.554 mm	1.470 mm	3,56 m ²
WoodPlus Multiplex	2.454 mm	1.470 mm	3,56 m ²

DEURBLAD

Afwerking Voorgeverfd, om te verven
Deurdikte 40 mm
Vulling Volspaan
Kantafwerking Open kader
Dekplaat 3 mm dekplaat
Kader Vuren houten kader met stabilisator
Brandwerend materiaal Schuimvormend product in stijlen, onderaan bodemdichting, zichtbaar grafiet bovenaan
Kantbewerking 3° schuingeschaafd
Geluidsisolatie enkel van deurblad 30 dB
Gewicht 19,8 kg/m²
Thermische isolatie 1,57 W/m²K
Densiteit vulling ~ 430 kg/m³

Opties deurblad

Ventilatierooster Mogelijk
Valdorpel Standaard
Kabeldoorvoer Mogelijk
Deurdranger Mogelijk
Beglazing Mogelijk
Deurspion Mogelijk