theuma doors & frames



Porte battante à chant plat de 40 mm - EI₁ 30'

EI1 30

Vervo, prête à peindre
A chant plat
Porte battante

40 mm

PORTE

CARACTÉRISTIQUES

Résistance au feu	EI1 30' selon la norme EN 1634-1 - EN 13501-2; BENOR ATG 3183

SPÉCIFICATIONS

Hauteurs standards	2015, 2115
Largeurs standards	630 mm jusqu' à 1 230 mm (croissant par 50 mm)
Sur mesure	Possible

DIMENSIONS MAXIMALES

Type de huisserie	Hauteur	Largeur	Surface
WoodBlock Rubberwood	2 350 mm	980 mm	3,56 m²
WoodBlock Bois dur	2 760 mm	1 300 mm	3,56 m²
WoodFlex MDF	2 495 mm	1 235 mm	3,56 m²
WoodPlus MDF	2 554 mm	1 472 mm	3,56 m²
WoodPlus Multiplex	2 454 mm	1 472 mm	3,56 m²
Huisserie en MDF	2 662 mm	1 190 mm	3,56 m²
Huisserie en multiplex	2 662 mm	1 190 mm	3,56 m²

FEUILLE DE PORTE

Finition	Vervo, prête à peindre
Epaisseur de la porte	40 mm
Âme	Ame aggloméré
Finition des chants	Cadre ouvert
Parement	Parement 3 mm
Cadre	Cadre épicéa, > 1080 mm avec stabilisateur
Produit intumescent	Produit intumescent incorporé dans les montants, si largeur >930 mm: au-dessus et dessous graphite visible
Chants	Dégraissés à 3°
Isolation acoustique de la porte uniquement	-
Poids	19,8 kg/m²
Isolation thermique	1,57 W/m²K
Densité de l'âme ~	430 kg/m³

Options feuille de porte

Grille de ventilation	Possible
Plinthe automatique	Possible
Passage de cable	Possible
Ferme-porte	Possible
Vitrage	Possible
Judas	Possible